

MONTERINGSANVISNING KLASSADE DÖRRAR



BRAND- LJUD- OCH SÄKERHETSDÖRRAR

ALLMÄNT

- Vid montering av dörrar med särskilda funktionskrav erfordras speciell noggrannhet.
- Lagring på byggnadsplatsen skall ske på torr och väl ventilerad uppställningsplats.
- Dörrarna skall förvaras stående eller liggande på underlägg så att beslagen inte skadar dörrarna.

MONTERING AV KARM

- Karmar fästs i förborrade hål eller fästpunkter, vilkas placering och antal anges i SS 8170 52.
- Karmar över 1200 mm bredd fästs även upptill på mitten. Vid varje fästställe anbringas kilar så utförda och i sådant material att rörelser i största mån elimineras. Kilarna utförs cirka 20 mm kortare än karmdjupen.
- För inbrottskyddande dörrar gäller att kilar också skall placeras bakom samtliga gångjärn, slutbleck och bakkantssäkringar.
- Först fästs gångjärnssidan i lod, varvid tillses att tröskeln är vågrätt. Därefter fästs låssidan, varvid dörrbladet bör utnyttjas som mall för att få god passning. Diagonalmåtten skall vara lika.
- Springor mellan karmfals och dörrbladskant får inte överstiga 3 mm.

DREVNING

- Fogen mellan karm och väggöppning får inte vara större än 25 mm och skall drevas noggrant från båda sidor.
- Om dörren är brandklassificerad skall isoleringsmaterialet vara obrännbart.
- Vid ljuddörrar tillkommer ett tunt skikt av elastisk fogmassa som appliceras mellan karm, vägg, tröskel och färdigt golv. Detta ska utföras på minst en sida t ex på utsida eller mot trapphus.

ÖVRIGT

- Är fogen mellan karm och vägg större än 25 mm skall väggöppningen på byggas på sådant sätt att de brandhämmande och ljudegenskaperna inte försämras.
- Fogar mellan glaspartier respektive mellan dörrkarm och glasparti tätas med fogmassa innan elementen skruvas samman.

DET ÄR INTE TILLÅTET ATT BEARBETA DÖRRBLAD, KARM ELLER GLASPARTI.



**DENNA MONTERINGSANVISNING UTGÖR HANDLING
TILLHÖRANDE AV RISE UTGIVET TYPGODKÄNNANDEBEVIS.**



DÖRRAR MED KLASS
BRAND - LJUD - INBROTT

GARANTI

Alla våra dörrar har
15 års formgaranti och
5 års fabriksgaranti.

Industrigatan 3, 289 42 Broby

Tel 044-462 30

info@dieden-ekodoor.se

www.dieden-ekodoor.se