

Prestandadeklaration nr **Vipport Aluminiumram**

1. Produkttypens unika identifikationskod: **Dieden Vipport med portblad med aluminiumram**
2. Identifiering: **Portens unika ordernummer anges på etikett på portens insida.**
3. Avsedd användning: **Port enligt den harmoniserade standarden EN 13241-1**
4. Tillverkarens namn och kontaktadress: **Diedenporten AB, Industrivägen 3, 280 60 Broby**
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda: **System 3**
6. Provning och kontroll: **SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås, identifikationsnummer 0402 har utfört inledande typprovningar enligt system 3 och har utfärdat ITT-rapport 0402-CPD-415901**
7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Vindlast	NPD	
Lufttäthet	NPD	
Regntäthet	NPD	
Värmeisolering, isolerad port	U-värde 1,8 W/m²K	Beräknat av SP
Säker öppning	Godkänd	EN 13124-1
Farliga ämnen	NPD	
Varaktighet – regntäthet, värmeisolering och lufttäthet	NPD	
Mekanisk varaktighet	42 000 cykler	Testat av SP

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Nils Kristensson, Broby den 29 maj 2013