

1928 | VIPP-PORT

Vi är störst
i Sverige på
vipportar!

Våra vipportar
är anpassade för
montage med
portöppnare.

1928 WOODGRAIN
FÄRG S4000-N.

1928 ÄR EN ISOLERAD OCH UNDERHÅLLSFRI GARAGEPORT MED MODERNT STUK

Porten har en lätt strukturerad yta med liggande spår som ger ett modernt intryck.

Portbladet i stålplåt är tåligt och underhållsfritt för många år framöver. Ytbehandlingen är av högsta klass, du får en port med mycket god kulör- och glanshållning.

1928 VIPP-PORT kan fås i valfri NCS eller RAL-färg.

PERFEKT BALANS

Våra vipportar har en patenterad konstruktion i perfekt balans och vi lämnar livstids garanti på fjäderbrott.

1928 levereras färdigmonterad, är testad och är förberedd för att enkelt fästas in i garageportsöppning.



SOMMER BASE+

Portöppnare är enkla och pålitliga att använda och framförallt smidiga och bekväma i regn och rusk. Tryck på fjärrkontrollen, porten öppnas och du kan köra direkt in.

Här är ett exempel som har tvåvägsradiosystem.

Alla
modeller och
aktuella priser
hittar du på
webben.



1928 SOM STANDARD (VIT MED HANDTAG)




1928 I RÖD VERSION

 **dieden
ekodoor**

dieden-ekodoor.se

MODELL



Vipport

Kräver minimalt med underhåll med få rörliga delar. Våra vipportar levereras färdigmonterade och förberedda att enkelt fästas in i garageportsöppning. Våra vipportar tar minsta möjliga utrymme för att ge maximal inkörsbredd i portöppningen.

SPECIFIKATION

MATERIAL:	Sruktererad plåt
FÄRG:	Vit är standard, men kan fås i valfri NCS eller RAL-färg på utsidan mot tillägg.
MÅTT:	måttanpassas upp till 2600 x 2200 mm. Större mått kan fås mot tillägg
MOTOR MED FJÄRRSTYRNING:	finns som tillbehör
VENTILATION:	tillval
ISOLERING:	40 mm
HANDTAG:	ingår
LÅSCYLINDER:	tillval
GARANTI:	5 år*
TILLVAL:	3-punktslåsnings och nödfrikoppling
Övrigt:	Levereras färdigmonterad och förberedd för att enkelt fästas in i portöppning. Anpassad för montage av automatik.

TILLBEHÖR

Fjärrstyrning till vipport

Med en fjärrkontroll i bilen öppnar och stänger du porten smidigt och bekvämt. Systemet är säkert och har en känslig automatik som känner av eventuella hinder och stannar på mindre än 0,5 sek. Porten öppnar och stänger med mjukstart och mjukstopp.

- Pearl 4 kanaler
- Pearl Vibe 4 kanaler, SOMloq2-vibration
- Hållare Pearl Vibe Hållare speciellt för Pearl, Pearl Vibe och Pearl Twin
- Slider+ 4 kanaler, svart/rostfritt
- Slider vibe 4 kanaler, SOMloq2-vibration
- Pearl Twin 2 kanaler
- Telecodey+ Kodlös/fjärrkontroll, 12 kanaler, SOMloq2 LED-blink

Fästörön

Anpassade för montage i mur eller betong.

Lås

För extra hög säkerhet kan porten kompletteras med säkerhetslås från ASSA.

- Säkerhetslås ASSA 411 exkl. cylinder/tillbehör

Ventiler

En väl fungerande ventilation i garaget motverkar kondens.

Alla portar

5 år
garanti.

*GARANTI - Alla våra portar har fem års garanti för extra trygghet. Våra portar har en gedigen konstruktion, är testade och lever upp till EU-krav. **VIPPORT:** Livstidsgaranti på fjäderbrott.

MÅTTAGNING VIPPORT

	Dagöppningsmått	Beställningsmått	Max infartsmått
A Bredd	2400 mm	2390 mm	2260 (2330*) mm
B Höjd	2050 mm	2040 mm	1915 mm

* Infartsbredden är beroende dels av portens höjd, dels av höjden på bilens backspeglar. I de flesta fallen är infartsbredden endast 60 mm mindre än karmyttermåttet.

TÄNK PÅ ATT VIPPORTEN ALLTID MONTERAS INNAFÖR DAGÖPPNINGEN!

MÄTNINGSANVISNING

Mät porthålets stumma mått. Höjd och bredd.

A+B. Dra bort 10 mm på höjd- och breddmått så får du portens KarmYtterMått - KYM Höjd och KYM Bredd.


Fritt inkörsmått på höjden KYM -130 mm

C. Beräkning av inkörsbredd: Från karmens överkant och 750 mm ner KYM bredd -145 mm. Nedanför 750 mm mäter man KYM bredd -60 mm.

D. Fritt sidoutrymme krävs om 55 mm innanför dagöppningen.

E. Vid handmanövrerad port krävs 70 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen. Vid fjärrmanövrerad port krävs 80 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen.

Obs! Porten går in 1250 mm oavsett höjd på porten.



VIPPORT MED PERFEKT BALANS

Vår vipport är marknadens enda port med patenterad, helt inkapslad tryckfjäder. Den färdigjusteras på fabriken och kan enkelt finjusteras på plats. Med perfekt balansering stannar porten alltid i önskat läge eller strävar uppåt när du släpper den.



VI KAN PORTAR

Dieden-Ekodoor har tillverkat garageportar i mer än 50 år och är välkända för vår kvalitet. Våra duktiga hantverkare och en flexibel produktion gör att vi på ett enkelt sätt anpassar tillverkningen för just dina önskemål. I sortimentet har vi slag-, vipp- och takskjutportar i trä och stålportar i flera modeller och som slag-, vipp- och takskjutportar.

Fler av våra portar hittar du på www.dieden-ekodoor.se

Industrigatan 3, 289 42 Broby

Tel 044-462 30

info@dieden-ekodoor.se

www.dieden-ekodoor.se

dieden
ekodoor